Металлические тарелки для индукционной системы

Произведено согласно: №ЛР13/2015 от 04.06.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Круглый тарельчатый держатель выполнен из углеродистой стали с полимерным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Металлическая тарелка со специальным покрытием из ПВХ. Применяется в комплекте с Телескопическим крепежом для индукции.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний диаметр	мм	-	80	-
Диаметр отверстия для монтажа	мм	-	15	-
Высота посадочного места под саморез	мм	-	6	-
Толщина	мм	-	0.8	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны
- Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование упаковок с металлическими тарелками следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 14 990 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.12