ПВХ аэратор кровельный 78х332 ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно договору № ЛР34/2017 от 11.04.2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:



ПВХ аэратор кровельный 78х332 ТехноНИКОЛЬ производится из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Колпак аэратора выполнен из морозостойкого полипропилена, и также устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению.
Применяется совместно с ПВХ мембранами ТехноНИКОЛЬ, которые привариваются к аэратору гомогенно при помощи горячего воздуха.
ПВХ аэраторы кровельные 78х332 ТехноНИКОЛЬ могут использоваться во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2020.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПВХ аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ предназначен для санации кровельной системы и отведения избыточного пара из кровельной конструкции. Отвод пара позволяет снизить влажность утеплителя и других слоев кровельного пирога. Устанавливается на кровлях, устраиваемых над помещениями с повышенной влажностью (бассейны, сауны, цеха по производству картона, и т. д.). Установка аэраторов на кровлях без пароизоляции или на кровлях с несущим основанием из профлиста с поврежденной пароизоляцией недопустима. Монтируется на плоских кровлях простой конфигурации равномерно по всей площади кровли в наиболее высоких точках кровельного ковра в местах стыков теплоизоляционных плит. Имеет меньшую высоту и увеличенное сечение в сравнение с кровельным аэратором 75х375 .
Устанавливаются аэраторы данного типа из расчета не менее 1 шт. на 235 м^2 кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12 метров. Если конструкция кровли имеет ярко выраженную ендову и конек, то аэраторы устанавливаются на водоразделе в ендове и вдоль конька.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Цвет	-	серый	по спецификации изготовителя
Масса, не более	г	830	по спецификации изготовителя
Температура эксплуатации:			
постоянная	°С	от - 40 до + 80	по спецификации изготовителя
временная		от - 55 до + 120	

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Высота	мм	332	по спецификации изготовителя
Диаметр трубки (верх/низ)	мм	58/78	по спецификации изготовителя
Диаметр юбки	мм	275	по спецификации изготовителя
Диаметр колпака	мм	90	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;
- Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с аэраторами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с аэраторами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

ПВХ аэратор кровельный 78х332 ТехноНИКОЛЬ поставляется в картонных коробках, по 10 шт. в коробке, по 15 коробок на поддоне.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.23.19.000
КСР: 22.23.19.000.12.1.01.01-0001
ФССЦ: 12.1.01.01-0001
ТН ВЭД: 3214101000

СЕРВИСЫ:

