Активатор для ТПО мембран ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно: ЛР26/2015 от 15.09.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Активатор для ТПО мембран - предназначен для очистки и активации поверхности мембран перед сваркой. Активатор эффективно удаляет сильные загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. При использовании Активатора происходит активация поверхности ТПО мембраны, что особенно важно при ремонте старой мембраны, а также осушение поверхности и пор мембраны от воды.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Активатор применяется для очистки и активации поверхности как новой, так и старой ТПО мембраны перед сваркой, позволяет добиться качественного сварного шва. Также может применяться для очистки инструмента.
Расход активатора - 250 г на 1м² загрязненной ТПО-мембраны.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эффективное удаление загрязнений с поверхности.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при -40°С	мм²/с	не более	380	по спецификации изготовителя
Массовая доля ароматических углеводородов	%	не более	15	по спецификации изготовителя
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	%	-	отсутствуют	по спецификации изготовителя
Температура кипения	°С	не ниже	220	по спецификации изготовителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Объем тары	л	3
Масса продукта	кг	3

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Инструкция по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL
Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран
Руководство по проектированию и монтажу гидроизоляции фундаментов с применением полимерных мембран LOGICBASE

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Канистры с активатором транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.52.10
ТН ВЭД: 3506 91 000 0

СЕРВИСЫ:


Выполнение расчетов


Комплексная доставка


Подбор подрядчика


Проектирование


Обучение


Гарантии


Сопровождение монтажа


Поддержка при эксплуатации


Техническая консультация



