ТПО контрольно-иньекционный прямой штуцер

Произведено согласно: договору №LR29/2016 от 24.02.2016



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Контрольно-инъекционный штуцер представляет собой литое изделие из термопластичных полиолефинов (ТПО). Является элементом инъекционной системы, обеспечивающим возможность подачи ремонтно-инъекционного состава к гидроизоляционной мембране.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в сочетании с рулонными полимерными ТПО мембранами LOGICBASE при монтаже ремонтопригодной системы гидроизоляции строительных конструкций и инженерных сооружений.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечение качественной герметизации поврежденного участка гидроизоляции;
- высококачественный материал на основе высокомолекулярных полимеров, гарантирующий длительный срок эксплуатации;
- надежное крепление к ТПО мембране с помощью приварки горячим воздухом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+90	по спецификации изготовителя
Цвет материала	-	-	Серый	по спецификации изготовителя

Цвет материала может отличаться.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	170	по спецификации изготовителя
Диаметр фланца	мм	-	170	по спецификации изготовителя
Диаметр входа	мм	-	10	по спецификации изготовителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Масса продукта	г	-	95

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением ПВХ-мембран LOGICBASE

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом с соблюдением следующих требований:
- исключено воздействие влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- изделия должны быть уложены в тару, исключающую их деформацию;
- высота штабеля определяется его устойчивостью с учетом соблюдения характеристик погрузочно-разгрузочных средств и норм техники безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

617082 - ТПО Штуцер инъекционный прямой (50шт/упак)

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации