FACHMANN®
DACH IST FACH

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРАПЕТНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ ТПО-МЕМБРАН

с листвоуловителем и отводом VC-TPO 100x100x650 арт. 01.257



Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru

1. Назначение и общие сведения

Парапетная воронка серии VC-TPO применяется для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Воронка имеет квадратное сечение отводящей трубы и изготавливается из ТПО - композиции, которая обеспечивает высокую надежность и стойкость к воздействиям внешней среды на кровле.

Парапетная воронка используется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Применяется на плоских кровлях с ТПО мембраной с внешним водостоком через балконы и парапеты кровли.

2. Устройство и технические характеристики

Настоящая парапетная воронка состоит **из следующих деталей**:

1. Корпус воронки из ТПО-композиции;
2. Полипропиленовый угловой отвод 90°;
3. Листвоуловитель.



Рис. 1. Схема воронки VC-TPO

- Сечение приемной воронки 100*100 мм;
- Условная высота выпускного патрубка 650 мм;
- Пропускная способность, не менее – 8 л/с;
- Температура окружающей среды – от -50 °С до +90 °С;
- Температура отводящей жидкости, не более – +85 °С;
- Срок службы, не менее – 50 лет.

Воронки не подвержены коррозии, имеют хорошие механические свойства и могут использоваться во всех климатических зонах РФ.

3. Монтаж

3.1. Корпус воронки жестко крепится к несущей конструкции.

3.2. Слой гидроизоляции (мембранный материал (EPDM или ТПО мембрана) клеится или приваривается на корпус приемной воронки. Сварка мембраны производится с помощью специального фена* горячим воздухом. Использовать обычный строительный фен запрещается из-за нестабильности температуры воздуха на выходе из сопла. Оптимальными параметрами сварки при 20±2 ºС и нормальной влажности воздуха является температура воздушного потока 450-550 ºС. При более высоких температурах мембрана перегревается, что приводит к потере ее эксплуатационных характеристик.

3.3. Угловой отвод воронки предназначен для соединения с водосточными трубами **диаметром 100 мм**. Парапетные воронки могут устанавливаться в парапет на герметик.

3.4. Для правильного и надежного соединения парапетной воронки с угловым отводом необходимо подрезать конец отводящей трубы воронки на угол 10°.

4. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Воронки парапетные нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса воронки.

По мере необходимости производить снятие и очистку листвоуловителя.

5. Упаковка, транспортировка и хранение

5.1. Парапетные воронки упаковываются в картонную коробку.

5.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.3. Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие парапетных воронок требованиям СТО 22.29.29-002-36683078-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на парапетную воронку составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация парапетных воронок производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

1. **Гарантия не распространяется на дефекты**, возникшие в случаях:

– нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;

– ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;

– повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

– наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;

– наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

2. **Условия гарантийного обслуживания**

– претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.

– неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

7. Свидетельство о приемке

Воронка кровельная (парапетная) серии VC-TPO соответствует СТО 22.29.29-001-36683078-2019 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)

Представитель ОТК



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru