
ТПО рондель

Произведено согласно: договору № ЛР19/2015 от 25.06.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ТПО рондель – крепежный элемент, применяемый для монтажа систем гидроизоляции на основе ТПО мембран. Представляет собой литое изделие из термопластичных полиолефинов (ТПО), выполненное в виде дисков.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для механического крепления геотекстиля и ТПО мембран на вертикальных поверхностях фундаментных стен и сводах тоннелей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ТПО рондель выполнен из высококачественного материала на основе высокомолекулярных полимеров;
- диаметр изделия обеспечивает надежное крепление ТПО мембраны к поверхности ронделя;
- наличие углубления под крепеж предотвращает повреждение мембраны крепежным элементом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+90	по спецификации изготовителя
Цвет материала	-	-	Серый	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	-	10	по спецификации изготовителя
Внутренний диаметр	мм	-	25	по спецификации изготовителя
Внешний диаметр	мм	-	76	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением ПВХ-мембран LOGICBASE
- Руководство по проектированию и монтажу гидроизоляции фундаментов с применением полимерных мембран LOGICBASE и ECOBASE

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом с соблюдением следующих требований:
- исключено воздействие влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- изделия должны быть уложены в тару, исключающую их деформацию;
- высота штабеля определяется его устойчивостью с учетом соблюдения характеристик погрузочно-разгрузочных средств и норм техники безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

617083 - ТПО Рондель внутр диаметр 25мм (300 шт/упак)

СЕРВИСЫ:


Выполнение расчетов


Техническая консультация


Гарантии


Проектирование


Обучение


Комплексная доставка


Подбор подрядчика


Сопровождение монтажа


Поддержка при эксплуатации



