Отвод для воронок Ø110, малошумный

Произведен согласно договору № ЛР20/2015 от 24.08.2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Отвод, выполненный из морозостойкого полипропилена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Отвод представляет собой соединительную деталь трубопровода, предназначенную для изменения направления трубопровода с улучшенными шумпоглощающими характеристиками.
Толщина стенки из специального высоконаполненного материала на основе полипропилена имеет плотность в 1,5 раза выше чистого полипропилена, что позволяет эффективно поглощать возникающие шумы.
Двойной резиновый уплотнитель обеспечивает более надежную герметизацию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Основа	-	морозостойкий полипропилен

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Диаметр	мм	110
Угол отвода	°	87

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;
- Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с отводом транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с отводом должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Отводы поставляются в картонных коробках. В каждой коробке 12 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.23.19.000
КСР: -
ФССЦ: -
ТН ВЭД: 3925908000

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации